

KURARAY CHEMICAL KURASEP®

クラレケミカル「クラセップ」標準仕様

パッケージタイプ仕様

パッケージタイプ小型機種

MA シリーズ **99.99%・99.9%・99%**

型 式	窒素発生量 (Sm ³ /Hr)			吐出圧力 (MPa)	コンプレッサ			PSAユニット	
	99.99%	99.9%	99%		出力 (kw)	寸法:幅×奥行×高さ (mm)	重量 (kg)	寸法:幅×奥行×高さ (mm)	重量 (kg)
MA-1.5	1.3	2.2	3.3	0.5	1.5	831×594×943	123	500×580×1,350	130
MA-2.2	2.1	3.5	5.5		2.2	831×644×943	136	500×580×1,350	150
MA-3.7	3.5	5.8	9.0		3.7	917×720×999	188	560×700×1,550	200

パッケージタイプ中型機種

RK シリーズ **99.99%・99.9%**

型 式	窒素発生量 (Nm ³ /Hr)		吐出圧力 (MPa)	コンプレッサ			PSAユニット	
	99.99%	99.9%		出力 (kw)	寸法:幅×奥行×高さ (mm)	重量 (kg)	寸法:幅×奥行×高さ (mm)	重量 (kg)
RK-5.5	6	9	0.5	5.5	750×650×850	240	1,660×700×2,000	730
RK-7.5	9	12		7.5	995×670×1,080	310	1,660×700×2,000	800
RK-11	15	20		11	995×670×1,080	355	1,680×700×2,000	1,060
RK-15	20	25		15	1,030×750×1,250	485	2,130×800×1,900	1,230
RK-22	30	40		22	1,290×880×1,350	790	2,350×880×1,900	1,900
RK-37	48	60		37	1,650×900×1,500	1,100	2,750×1,020×2,000	2,300
RK-55	70	95		55	2,580×1,200×1,500	1,640	2,750×1,700×2,100	4,100

RK シリーズ **99%**

型 式	窒素発生量 (Nm ³ /Hr)	吐出圧力 (MPa)	コンプレッサ			PSAユニット	
			出力 (kw)	寸法:幅×奥行×高さ (mm)	重量 (kg)	寸法:幅×奥行×高さ (mm)	重量 (kg)
RK-5.5	15	0.5	7.5	995×670×1,080	310	1,660×700×2,000	730
RK-7.5	22		11	995×670×1,080	355	1,660×700×2,000	800
RK-11	35		15	1,030×750×1,250	485	1,680×700×2,000	1,060
RK-15	45		22	1,290×880×1,350	790	2,130×800×1,900	1,230
RK-22	70		37	1,650×900×1,500	1,100	2,350×880×1,900	1,900
RK-37	115		55	2,580×1,200×1,500	1,640	2,750×1,020×2,000	2,300
RK-55	170	0.4	75	2,580×1,200×1,500	1,790	2,750×1,700×2,000	4,100

※MAシリーズに限り窒素発生量は20℃、大気圧状態での平均値です。

※窒素純度はすべて「窒素+アルゴン」の値です。

※上記以外の窒素発生量、圧力についてもご相談下さい。



KURARAY CHEMICAL

クラレケミカル株式会社

化工機事業部